


Aufbau – SpannBanner



Achtung beim Herausnehmen – Display steht unter Spannung!
Achten Sie daher darauf, dass beim Aufbau ausreichend Platz verfügbar ist.
Lesen Sie erst die Anleitung, bevor Sie das System öffnen.

Inhalt: Transporttasche,
SpannBanner, 4 Heringe



1. Beim Öffnen bitte das gesamte Display aus der Verpackung nehmen und die Systemhälften festhalten. Das SpannBanner-System steht beim Entfalten unter Spannung. Je kleiner das Format, desto größer ist die Öffnungsspannung.

2. Stellen Sie den SpannBanner mit der geschlossenen Seite nach oben auf und schließen Sie die vier Klettfixierungen.



fertig!

3. Der SpannBanner wird im Außenbereich mit den mitgelieferten Heringen verankert. Optional gibt es auch das wasserbefüllbare Schlauchgewicht oder das Betongewicht zur Beschwerung. Diese müssen auf die unteren Klettfixierungen gelegt werden. Bei Einsatz im Außenbereich ist je nach Witterung eine Zusatzbeschwerung erforderlich.

Abbau →

Abbau – SpannBanner



1. Entfernen Sie alle Heringe und optionalen Beschwerungsgewichte. Lösen Sie alle vier Klettfixierungen.



2. Stellen Sie den SpannBanner hochkant auf. Die offene Seite von Ihnen gesehen links. Die Klettfixierungen fallen somit nach unten.



3. Drücken Sie jeweils rechts und links mittig das System zusammen.



4. Führen Sie die rechte Hand nach vorne aussen und die linke Hand am Körper innen, so dass sich das Gestänge kreuzt und eine "8" bildet.


Achtung beim Drehen und Zusammenklappen des Systems!

Bitte wenden Sie keine Kraft an, ansonsten kann das Gestänge verbogen werden und ist dann bleibend beschädigt.



5. Die obere Hälfte können Sie nun ohne Kraftaufwand nach unten klappen und zusammenfallen.

Achtung:
lässt sich das System nicht kraftfrei nach vorne klappen, nicht weiter drücken!
Sondern nochmal von vorne anfangen!



6. Zusammengefaltet kann das System wieder in die Transporttasche gepackt werden.



fertig!